



ECOSONDAS DE PESCA

# FURUNO FCV-588

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**FURUNO**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

¡Ecosonda de peces de alta resolución con tecnología RezBoost™!

FCV-588 utiliza la nueva y revolucionaria tecnología RezBoost™, que brinda un aumento increíble en la resolución y separación de objetivos, utilizando un transductor compacto de banda estrecha.

Sonda de pesca de doble frecuencia equipada con la nueva y revolucionaria tecnología de procesamiento de señales RezBoost™.

La claridad y la resolución mejoradas que antes eran imposibles con los transductores de banda estrecha convencionales ahora son posibles gracias a la nueva tecnología RezBoost™.



### CARACTERÍSTICAS

<b>DISPLAY</b>	
Display unit	8.4" TFT color LCD
Pixel number	VGA 480 x 640
<b>FISH FINDER</b>	
Frequency	50 and 200 kHz
Transducer	600 W/1 kW* <small>*FCV-588 can be connected to 1 kW transducers, when interfaced with Matching Box MB-1100.</small>
Range Scale	2-1200 m
Pulselength & PRR	0.04 ms-3 ms, Max 3,000 pulse/min
Display Mode	Single frequency (50 or 200 kHz), Dual-frequency, Zoom, Nav data, A-scope, Marker zoom, Bottom zoom, Bottom-lock, Bottom Discrimination, ACCU-FISH™, RezBoost™
ACCU-FISH™	<input type="checkbox"/>
Bottom Discrimination	<input type="checkbox"/>
<b>OTHERS</b>	
Waterproofing	IP56
Power Supply	12-24 VDC; 1.2-0.6 A
Size	270 (H) x 233 (W) x 158 (D)
Weight	Bracket Mount: 2.3 kg Flush Mount: 1.6 kg



Solicita tu cotización y visítanos en:  
<https://www.oceanproo.net>

Ubícanos en:  
Av. Las Palmeras N° 5334  
Los Olivos 15304

