



ECOSONDAS DE PESCA

FURUNO FCV-628

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**FURUNO**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sonda de pesca de doble frecuencia equipada con la nueva y revolucionaria tecnología de procesamiento de señales RezBoost™. La claridad y la resolución mejoradas que antes eran imposibles con los transductores de banda estrecha convencionales ahora son posibles gracias a la nueva tecnología RezBoost™.

Proporciona un reconocimiento de un vistazo de la composición del fondo con cuatro tipos de pantallas gráficas (rocas/arena/grava/barro) cuando se conecta a un transductor compatible a través del casco o montado en espejo de popa.

Tasa de transmisión rápida de 3000 PRR (tasa de repetición de pulso) por minuto (en un rango de profundidad de 5 m)



CARACTERÍSTICAS

DISPLAY	
Display unit	5.7" TFT color LCD
Pixel number	VGA 480 x 640
FISH FINDER	
Frequency	50 and 200 kHz
Transducer	600 W
Range Scale	2-1200 m
Pulse length & PRR	0.04-3 ms, Max 3.000 pulse/min
Display Mode	Single frequency (50 or 200 kHz), Dual frequency, Zoom, Nav data, A-scope, Marker zoom, Bottom zoom, Bottom-lock, Bottom Discrimination, ACCU-FISH™, RezBoost™]
ACCU-FISH™	<input type="radio"/>
Bottom Discrimination	<input type="radio"/>
OTHERS	
Waterproofing	IP56
Power Supply	12-24 VDC, 11-0.5 A
Size	207 (H) x 170 (W) x 132 (D)
Weight	Bracket Mount: 1.3 kg Flush Mount: 0.9 kg



Solicita tu cotización y visítanos en:

<https://www.oceanproo.net>

Ubícanos en:

Av. Las Palmeras N° 5334
Los Olivos 15304

