



AUTOCLAVES

LVA-D13

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 LABTRON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Autoclave Vertical LVA D13 es un esterilizador de vapor a presión vertical de carga superior tipo clase N, con estructura de puerta de apertura rápida y tipo volante. Ofrece una capacidad de cámara de 100 L, temperatura y presión de trabajo de esterilización de 134°C y 0,22 MPa respectivamente. Diseñado con cuatro ruedas (ruedas) en la base para facilitar el movimiento de la unidad. Las 02 piezas estándar de canastas de acero inoxidable para mantener la carga de material de esterilización. El acero inoxidable de grado 304 con propiedad superior de resistencia a la corrosión se utiliza como material de construcción para el autoclave. Funciona con calentamiento eléctrico o calentamiento directo sumergiendo los tubos de cobre de los elementos calefactores. Es posible personalizar el autoclave con un sistema de secado opcional, según la solicitud.



CARACTERÍSTICAS

Capacity	100 L
Chamber Volume	440×650 mm
Working Sterilization Temperature	134°C
Working Sterilization Pressure	0.22 MPa
Time Range	0 to 99 mins
Maximum Working Pressure	0.23 MPa
Sterilization Temperature Range	105 to 134°C
Heat Average	≤ ± 1°C
Power Consumption	4.5 kW
Power supply	AC 220 V, 50 Hz
Overall Dimension	540×560×1250 mm
Packing Dimension	680×630×1370 mm
Net weight	85 kg
Gross weight	110 kg



Solicita tu cotización y visítanos en:
<https://www.oceanproo.net>

Ubícanos en:
Av. Las Palmeras N° 5334
Los Olivos 15304

