



ANEMÓMETROS DE MANO



RVM 160

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El sistema de medición de la velocidad del viento es optoelectrónico, con cruz de Robinson de 3 copas y pantalla digital de cristal líquido. La velocidad del viento se muestrea en intervalos de 1 segundo. Cuatro baterías tipo AA (R6) ubicadas en un mango alimentan los componentes electrónicos. El circuito de apagado automático apaga el instrumento cuando el ensamblaje de la copa no gira durante más de 4 minutos. Como opción, los datos de velocidad del viento se pueden transmitir al dispositivo externo cada segundo mediante el puerto serie RS 232.

El RVM 160 se puede configurar para medir la velocidad del viento en m/s, km/h, nudos o mph. El usuario puede seleccionar la unidad de velocidad del viento.

La tapa de un mango tiene una tuerca estándar de 1/4" para permitir la fijación del dispositivo al trípode fotográfico estándar.

Se proporciona un maletín para el transporte y almacenamiento del RVM 160.



CARACTERÍSTICAS

	WIND SPEED	WIND DIRECTION
Measuring ranges	0 m/s – 70 m/s 0 kn – 99.9 kn 0 kn – 150 kn	
Starting speed	0.5 m/s	
Accuracy and linearity	+/- 0.5 m/s	
Resolution	0.1 m/s 0.1 kn (0-99.9 kn) or 1 kn (0-150 kn)	
Measuring system	optoelectronic	
Indication	liquid crystal display	
Power supply	4 * 1.5 V AA batteries, 5 mA, 25 mA with display illumination	
Automatic power down	4 minutes (different intervals may be required)	
Battery life	70 hours (15 hours with display illumination)	
Dimensions	200 mm (H) * 150 mm (DIA)	
Carrying case	365 mm (L) * 260 mm (W) * 150 mm (H)	
Weight	0.3 kg instrument, 3 kg instrument with case	
Operating temperature	-20°C ... +40°C	



Solicita tu cotización y visítanos en:

<https://www.oceanproo.net>

Ubícanos en:

Av. Las Palmeras N° 5334
Los Olivos 15304

